



VPW

RANGE



Nederland

Gildenstraat 20 4143 HS Leerdam Tel: 0031(0)859020420 Mail: info@valinn.nl



Valinn

VPW



Pannewassers	VPW-UP55	VPW-US55	VPW-US55DGT
Afmetingen (l x b x h in mm)	606x660x895	648x660x916	648x660x916
Korfmaat	550mm	550mm	550mm
Washoogte	400mm	400mm	400mm
Programma's	2/4/6 min.	2/4/6 min.	2/4/6 min.
Water verbruik per wasbeurt	3ltr	3ltr	3ltr
Vermogen waspomp	800W	800W	800W
Vermogen boiler	6000W	6000W	6000W
Vermogen wastank	4500W	4500W	4500W
Aansluitingen voltage	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Boiler capaciteit	7ltr	7ltr	7ltr
Wastank capaciteit	35ltr	35ltr	35ltr
RVS kwaliteit	304	304	304
Dubbelwandig	-	-	V
Tiptoetsen	-	-	V
Digitale weergave	-	-	V
Akoestische signalering einde wasprogramma	V	V	V
Zelfreinigingsfunctie	-	-	V
Afvoerfilter	V	V	V
Afvoerpomp	Optie	Optie	Optie
Ingebouwde naglanspomp	V	V	V
Zeepomp	Optie	Optie	Optie
Booster Naspoelpomp	Optie	Optie	Optie
Gewicht	88kg	91kg	91kg

Accessoires

Waterontharder

RVS werktafel links

RVS werktafel rechts

RVS Spoeldouche

Plastic Korven

Zeepdoseerunit

Afvoerpomp

VPW



Pannenvassers	VPW-UL55	VPW-UH14	VPW-U55-65
Afmetingen (l x b x h in mm)	670x695x1340	758x806x1580/2025	740x875x1940/2085
Korfmaat	550mm	550mm	565x690
Washoogte	450mm	415	650
Programma's	2/4/6 min.	2/4/6 min.	3/6/9 min.
Water verbruik per wasbeurt	3ltr	3ltr	3,5ltr
Vermogen waspomp	800W	1300W	1400W
Vermogen boiler	6000W	9000W	6000W
Vermogen wastank	4500W	6000W	4500W
Aansluitingen voltage	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Boiler capaciteit	7ltr	8ltr	12ltr
Wastank capaciteit	35ltr	65ltr	65ltr
RVS kwaliteit	304	304	304
Dubbelwandig	V	V	V
Tiptoetsen	V	V	-
Digitale weergave	V	V	-
Akoestische signalering einde wasprogramma	V	V	V
Zelfreinigingsfunctie	V	V	V
Afvoerfilter	V	V	V
Afvoerpomp	Optie	Optie	Optie
Ingebouwde naglanspomp	V	V	V
Zeepomp	Optie	Optie	Optie
Booster Naspoelpomp	Optie	Optie	V
Gewicht	108kg	150	176

Accessoires

Waterontharder

RVS werktafel links

RVS werktafel rechts

RVS Spoeldouche

Plastic Korven

Zeepdoseerunit

Afvoerpomp

VPW



Pannenvassers	VPW-U65-65	VPW-U55-80	VPW-U125-80
Afmetingen (l x b x h in mm)	835x1020x1940/2170	740x875x2090/2385	1435x990x2090/2385
Korfmaat	660x815mm	565x690mm	1260x800mm
Washoogte	650mm	800mm	800mm
Programma's	3/6/9 min.	3/6/9 min.	3/6/9 min.
Water verbruik per wasbeurt	4ltr	3,5ltr	7ltr
Vermogen waspomp	1400W	2000W	2x2350W
Vermogen boiler	9000W	6000W	9000W
Vermogen wastank	6000W	4500W	9000W
Aansluitingen voltage	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Boiler capaciteit	12ltr	12ltr	17ltr
Wastank capaciteit	65ltr	100ltr	100ltr
RVS kwaliteit	304	304	304
Dubbelwandig	V	V	V
Tiptoetsen	-	-	-
Digitale weergave	-	-	-
Akoestische signalering einde wasprogramma	V	V	V
Zelfreinigingsfunctie	V	V	V
Afvoerfilter	V	V	V
Afvoerpomp	Optie	Optie	Optie
Ingebouwde naglanspomp	V	V	V
Zeepomp	Optie	Optie	Optie
Booster Naspoelpomp	V	V	V
Gewicht	195kg	195kg	330
Accessoires			
Waterontharder			
RVS werktafel links			
RVS werktafel rechts			
RVS Spoeldouche			
Plastic Korven			
Zeepdoseerunit			
Afvoerpomp			