



VVL-E

RANGE



Nederland

Gildenstraat 20 4143 HS Leerdam Tel: 0031(0)859020420 Mail: info@valinn.nl

VVL-E



Voorladers	VVL-E 35.21	VVL-E 38.25	VVL-E 40.30
Afmetingen (l x b x h in mm)	406x435x600	436x495x670	456x495x700
Korfmaat	350mm	380mm	400mm
Washoogte	200mm	240mm	290mm
Programma's	120 sec	120 sec	120 sec
Water verbruik per wasbeurt	2ltr	2ltr	2ltr
Vermogen waspomp	200 W	200 W	200W
Vermogen boiler	2500 W	2500 W	2500W
Vermogen wastank	2000 W	2000 W	2000W
Aansluitingen voltage	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Boiler capaciteit	2,2 ltr	3ltr	3ltr
Wastank capaciteit	14 ltr	15ltr	16ltr
RVS kwaliteit	304	304	304
Dubbelwandig	-	-	-
Tiptoetsen	-	-	-
Digitale weergave	-	-	-
Akoestische signalering einde wasprogramma	-	-	-
Zelfreinigingsfunctie	-	-	-
Afvoerfilter	V	V	V
Afvoerpomp	Optie	Optie	Optie
Ingebouwde naglanspomp	V	V	V
Zeepomp	Optie	Optie	Optie
Booster Naspoelpomp	Optie	Optie	Optie
Gewicht	30kg	33kg	35kg

Accessoires

Waterontharder

RVS werktafel links

RVS werktafel rechts

RVS Spoeldouche

Plastic Korven

Afvoerpomp

VVL-E



Voorladers	VVL-E 45.30	VVL-E 50.32	VVL-E 50.35H
Afmetingen (l x b x h in mm)	550x550x773	600x600x818	600x600x1150
Korfmaat	450mm	500mm	500mm
Washoogte	290mm	310mm	340mm
Programma's	120 sec	120 sec	120 sec
Water verbruik per wasbeurt	2,5ltr	2,5ltr	2,5ltr
Vermogen waspomp	600 W	800 W	800W
Vermogen boiler	3000 W	4500 W	4500W
Vermogen wastank	2000 W	4500 W	4500W
Aansluitingen voltage	230V~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Boiler capaciteit	5ltr	5ltr	5ltr
Wastank capaciteit	23ltr	35ltr	35ltr
RVS kwaliteit	304	304	304
Dubbelwandig	-	-	-
Tiptoetsen	-	-	-
Digitale weegave	-	-	-
Akoestische signalering einde wasprogramma	-	-	-
Zelfreinigingsfunctie	-	-	-
Afvoerfilter	V	V	V
Afvoerpomp	Optie	Optie	Optie
Ingebouwde naglanspomp	V	V	V
Zeepomp	Optie	Optie	Optie
Booster Naspoelpomp	Optie	Optie	Optie
Gewicht	55kg	66kg	75kg
Accessoires			
Waterontharder			
RVS werktafel links			
RVS werktafel rechts			
RVS Spoeldouche			
Plastic Korven			
Afvoerpomp			

VVL-E

Specificaties van de range

Automatische vulling

Deurveiligheid

Dubbelwandige deur

Hete naspoeling

Tank en boiler aan te passen temperatuur

Thermostop systeem

Elektromechanische bediening

Deur met veersluiting

Ingebouwde glansspoelpomp

Ingebouwde terugslagklep

